



## TITAN HL-410 JALUSTALLINEN METALLISORVI



Metallisorvi Titan HL-410. Tukeva hammaspyörävälitteinen sorvi valurautarungolla. Konesyöttö poikittain ja pitkittäin. Moottori 3,3kW 400V/50Hz, johderunko induktiokarkaistuilla prismajohteilla, karareikä 52mm. Sorvi varustettu digitaalisilla mittalaitteilla, pikavaihtoteräpitimellä (4 kpl pitimiä), 200mm kolmi- ja 250mm nelileukaistukka (camlock), vastakärjet, sorvaustuet, jalkajarru, työvalo ja nestejäähdytyslaitteet. Saatavana kahdella eri kärkivälillä, 1000 ja 1500mm.

- Kärkiväli 1000/1500 mm
- Pyörintähalk. joht. päällä 410 mm
- Pyörintähalk. ilm. kitapalaa 580 mm
- Pyörintähalk. kelkan päällä 255 mm
- Istukan kiinnitys Camlock D1-638/52 mm
- Karareikä 52 mm
- Voimansiirto karalle hammaspyörä
- Karanopeudet 16 kpl
- Karanop.alueet 45-1800 rpm
- Autom. syöttö pitkittäin/poikittain
- Kierteytysalueet 0,2-14 mm (39 kpl)
- ^ 2-72 kierr./1" (45 kpl)
- ^ 0,3-3,5 M (18 kpl)
- ^ 8-44 DP (21 kpl)
- Istukka 200/250 mm
- Vastakelkan kartio MK4
- Jännite 400V/50Hz, 3,3 kW

- Paino netto 1550/1950 kg

Vakiovarusteet

- Kolmileukaistukka
- Nelileukaistukka
- Sino digitaalinäyttölaitteet
- Sorvaustuet
- Jäähdytysnestelaitteisto
- 12V työvalo
- Vastakärjet
- Jalusta

Kuvan kone lisävarusteilla.

---

## VARIATIONS

SKU	Stock Status	Stock Quantity	Kärkiväli	Price
			1000 mm	
			1500 mm	

## GALLERY IMAGES



## ADDITIONAL INFORMATION

Kärkiväli

1000 mm, 1500 mm