



TITAN HL-600 JALUSTALLINEN METALLISORVI



Tukeva hammaspyörävälitteinen sorvi valurautarungolla. Konesyöttö poikittain ja pitkittäin. Moottori 5,5-7,5kW 400V/50Hz, johderunko induktiokarkaistuilla prismajohteilla, karareikä 82/105mm. Sorvi varustettu digitaalisilla mittalaitteilla, pikavaihtoteräpitimellä (4 kpl pitimiä), 250mm kolmi- ja 250/300/320mm nelileukaistukka (camlock), vastakärjet, sorvaustuet, jalkajarru, työvalo ja nestejäähdytyslaitteet. Saatavana eri kärkiväleillä, 1000-2000mm.

- Kärkiväli 1500/2000 mm
- Pyörintähalk. joht. päällä 600 mm
- Pyörintähalk. ilm. kitapalaa 785 mm
- Pyörintähalk. kelkan päällä 400/335 mm
- Istukan kiinnitys Camlock D1-8
- Karareikä 82/105 mm
- Voimansiirto karalle hammaspyörä
- Karanopeudet 12 kpl
- Karanopeusalueet 25-1600 rpm
- Autom. syöttö pitkittäin/poikittain
- Kierteytysalueet 0,2-14 mm (47 kpl)
- ^ 2-112 kierr./1" (60 kpl)
- ^ 0,1-7 M (39 kpl)
- ^ 4-112 DP (50 kpl)
- Istukka
- Vastakelkan kartio MK5
- Jännite 400V/50Hz, 7,5 kW
- Paino netto 2820/3080 kg

Vakiovarusteet

- Kolmileukaistukka 250mm
 - Nelileukaistukka 300mm
 - Sino digitaalinäyttölaitteet
 - Sorvaustuet
 - Jäähdytysnestelaitteisto
 - 24V työvalo
 - Vastakärjet
 - Jalusta
 - Säättöjalat asennukseen
 - Kelkan/istukan lastusuoja
 - Jalkajarru
-

ADDITIONAL INFORMATION